

## 主要諸元表

	EX観光	SA観光
	ハイデッカー	ハイデッカー
型式	PA-MK26FJH	PA-MK26FJHB*
サスペンション	エアサスペンション(前:独懸)	エアサスペンション(前:独懸)
シート列数	8列	
乗車定員 (座席+立席+補助席+乗務員)	(人) 34 (32+0+0+2)	41 (33+0+6+2)

■寸法		
全長	(mm)	8,990
全幅	(mm)	2,300
全高	(mm)	3,205
ホイールベース	(mm)	4,390
トレッド	前	(mm) 1,895
	後	(mm) 1,665
最低地上高	(mm)	190
客室内寸法	長	(mm) 7,765
	幅	(mm) 2,100
	高	(mm) 1,860

■重量		
車両重量	(kg)	7,710
車両総重量	(kg)	9,580
		7,660
		9,915

■性能	
最小回転半径	(m) 7.4

■エンジン	
型式	6M60 (T1)
シリンダー配列・数-ボア×ストローク	(mm) 直6-φ118×115
圧縮比	17.5
総排気量	(ℓ) 7.545
最高出力(ネット*)	[kW (PS) /rpm] 177 [240 ]/2,700
最大トルク(ネット*)	[N・m (kgf・m) /rpm] 686 [70 ]/1,400
スターター	(V-kW) 24-4.5
オルタネーター	(V-A) 24-110
バッテリー	115F51 ×2

■シャーシ		
クラッチ	油圧式乾燥単板コイルスプリング式	
トランスミッション	O.D.付前進6段(パワーシフト付)	
トランスミッション変速比	6.074-3.701-2.173-1.363-1.000-0.694 R6.074	
ファイナル	ハイポイドギヤ	
ファイナル減速比	4.875	
ステアリング	ボールナット式インテグラルパワーステアリング	
主ブレーキ	2系統エアオーバーハイドロリック(ABS付)	
補助ブレーキ	パワータードブレーキ及びエキゾーストブレーキ	
駐車ブレーキ	ホイールパーク(空気式車輪制動形スプリングブレーキ)	
サスペンション	前	独立懸架式エアサス
	後	車軸式エアサス
タイヤサイズ	9R19.5-14PR (チューブレス)	
燃料タンク容量	(ℓ) 200	

●※印の仕様は登録時に所定の改造手続きが必要です。詳しくは最寄りの販売会社にお問い合わせください。

●本仕様は国土交通省届出数値です。

●※印の「ネット」とは、エンジンを車両に搭載したのと同様状態で測定した数値です。