

FK7

■主要諸元表

●J尺:ホイールベース 4.65mクラス ●架装:平ボデー ●免許区分:中型免許

届	出	型	式
メ	ー	カ	ー
キ		ャ	ブ
サ	ス	ペ	ン
ト	ラ	ン	ス
		ミ	ツ
		シ	ョ
		ン	

PDG-FK71R
FK71RJ6
標準幅/ショートキャブ
リーフサス
6速マニュアル(OD6段)

●エンジン

エ	ン	ジ	ン	型	式
総	排	気	量	(ℓ)	
最	高	出	力	[kW (PS) / rpm]	[ネット]
最	大	トルク	[N · m (kgf · m) / rpm]		[ネット]

4M50(T6)
4.899
154(210)/2,700
588(60.0)/1,600

●寸法

全	長	(mm)					
全	幅	(mm)					
全	高	(mm)					
ホ	イ	ー	ル	ベ	ー	ス	(mm)
ト	レ	ッ	ド	前	(mm)		
				後	(mm)		
最	低	地	上	高	(mm)		
荷	台	内	法	長	(mm)		
				幅	(mm)		
				高	(mm)		
床	面	地	上	高	(mm)		

8,135
2,240
2,445
4,650
1,790
1,665
185
6,200
2,120
400
1,055

●重量

車	両	重	量	(kg)	
最	大	積	載	量	(kg)
乗	車	定	員	(人)	
車	両	総	重	量	(kg)

3,610
4,200
2
7,920

●性能

最	小	回	転	半	径	(m)								
燃	料	消	費	率	(km/ℓ) ※	重	量	車	モ	ー	ド	燃	費	値

7.2
6.50

※燃料消費率(km/ℓ)重量車モード燃費値

重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。

●GVW7.5t超8t以下のトラック

この燃費値は法令で定められた車両総重量範囲7.5t超8t以下のトラックの標準諸元値・車型(空車時車両重量3,543kg、最大積載量4,275kg、乗車定員2名、全高2,454mm、全幅2,235mm、平ボディー架装)による走行抵抗とファイナル減速比4.444およびタイヤサイズ215/70R17.5(動荷重半径0.363m)の仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算定しています。

*なお、実際の走行時には走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボデー、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃費数値は変動します。

■車両外観図[2面図]

注:本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

